

G813C - Nabíječka TE3AC 25W pro Li-Po, LiFePO4 a Ni-MH

Návod k použití

Vážení zákazníci,
děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechtejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Popis:

Tato nabíječka 100-240V AC je navržena pro nabíjení LiPo a LiFe baterií od 1/3 článku ve vyrovnávacím módu. NiMH baterií 1s-8s ve 3čláňkovém packu. Napájení obvodu je 25W a maximální nabíjecí proud může dosáhnout až 3A.



několikanásobný pack



dvoučláňkový pack



tříčláňkový pack

Nabíjení bez balancéru:

K nabíjení je použitý dodaný kabel.



Kabel pro nabíjení bez balancéru

Nabíjení s balancérem:

Lze nabíjet pouze packy opatřeny několika násobnými vývody s konektorem.



Napájecí kabel



LED indikátor LiPo

LED indikátor LiFe

LED indikátor NiMH

NiMH výběr start/stop

LiFe výběr start/stop

LiPo výběr start/stop

Rozmístění indikátorů typu baterií a tlačítek pro zapnutí/vypnutí typu nabíjení

Obsah balení:

Nabíječka TE3AC
AC přívodní kabel
Kabel pro nabíjení NiMH

Nabíjení:

Tato nabíječka může nabíjet baterie v režimu balance baterie LiFe a LiPo, i bez balancování baterie NiMH. V případě balančního nabíjení musí být vybaven kabelem a konektorem pro tento typ nabíjení.

Postup nabíjení:

1. Vložte AC přívodní kabel do nabíječky
2. Připojte zařízení ke zdroji energie. Všechny LED by se měly rozsvítit.
3. Vyberte typ baterie LiPo/LiFe/NiMH
4. Připojte baterii k nabíječce a dalším stiskem tlačítka zahajte nabíjení.
5. Nabíječka v tuto chvíli začne nabíjet. LED správného typu baterie začne blikat.
6. Když je baterie nabíjí, LED bude trvale svítit.

Vysvětlení LED ukazatelů:

Stav	LiPo	LiFe	NiMH
Nabíjení	Zelená LED bliká	Oranžová LED bliká	Červená LED bliká
Plná	Zelená LED svítí	Oranžová LED svítí	Červená LED svítí
Standby režim	Zelená LED svítí	Oranžová LED svítí	Červená LED svítí
Chyba	Zelená LED rychle bliká	Oranžová LED rychle bliká	Červená LED rychle bliká

Specifikace:

AC Vstup	100-240V
Typ Baterie	LiPo/LiFe/NiMH
LiPo/LiFe	2S/3S
NiMH	1-8S
Nabíjecí proud	3A Max
Zdroj	25W
Proudový odběr pro balancování	200mA
Dimenze	92x67x35
Váha	105g

Údržba a čištění:

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.