

Název nebo ochranná známka dodavatele Candy

Product name / Commercial code	CCC 60BA/1
Roční spotřeba energie (kWh)	52
Třída energetické účinnosti - (2010/30/EU)	C
Index energetické účinnosti, (EEI)	81.3
Účinnost proudění tekutin, (FDE hood)	12.2
Třída účinnosti proudění tekutin	E
Účinnost osvětlení,(LEhood)	24.4
Třída účinnosti osvětlení	B
Účinnost filtrace tuků	84.9
Třída účinnosti tukové filtrace	C
Průtok vzduchu při minimálním / maximálním výkonu (m ³ /h)	423
Průtok vzduchu za podmínek intenzivního nebo Booster výkonu (m ³ /h)	0
Vzduchem šířené akustické emise při minimálním/maximálním výkonu (dB(A) re 1 pW)	70
Vzduchem šířené akustické emise za podmínek intenzivního nebo Booster výkonu (dB(A) re 1 pW)	0
Spotřeba energie ve vypnutém režimu, (Po) (W)	0
Spotřeba energie v pohotovostním režimu, (Ps) (W)	0
Součinitel uplynutí času (f)	1.6
Intenzita průtoku vzduchu měřená v bodu nejvyšší účinnosti, QBEP (m ³ /h)	248,4
Tlak vzduchu měřený v bodu nejvyšší účinnosti, (PBEP) (Pa)	152
Příkon měřený v bodu nejvyšší účinnosti, (WBEP) (W)	86
Nominální výkon systému osvětlení, (WL) (W)	2
Průměrná intenzita osvětlení na povrch varné desky, (Emiddle) (lux)	61