

CLOU Bangkirai- & Douglasien-Öl

olej na terasy, olej na dřevo ve vnějším i vnitřním prostředí

Charakteristika

CLOU Bangkirai- & Douglasien-Öl je ideální prostředek k oživení dřevěných palub lodí, teras, balkónů, podlahových roštů okolo bazénů, zahradních konstrukcí a zahradního nábytku z těžkého tvrdého tropického dřeva bangkirai, které odolává vlivům počasí. Lze jej použít také pro jiná exotická dřeva, jako je např. cedr, iroko, mahagon, belinga nebo teak.

- oživuje přírodní odstín dřeva
- neobsahuje žádné jedovaté příměsi
- působí impregnačně
- je silně odpudivý pro vodu i špínu
- chrání před ultrafialovým zářením
- vytváří hedvábně lesklý povrch
- naolejovaný povrch se snadno ošetřuje

Zpracování

Zpracovávat lze štětcem nebo hadrem (tampónem). Nanášení válečkem není vhodné z důvodu vysoké tloušťky nanášené vrstvy.

Ředění a čištění náradí

Olej se neředí. Použité náradí a štětce nenechtejте zaschnout, ale hned po použití je očistěte. Je vhodné pouze ředidlo CLOURETHAN - Verdünnung nebo ředidlo CLOU EV-Verdünnung.

Příprava povrchu

Dřevo musí být suché, čisté, únosné a bez tuků a vosků. Zvětralé povrchy odbruste. Vyzkoušejte si zkušebním nátěrem únosnost dřeva a výsledný odstín.

Návod k práci

Povrch dřeva pečlivě obrousíte papírem zrnitosti 150 / 180 a odstraníte brusný prach. Obsah balení nejdříve pečlivě rozmíchejte. **Olej nelze zpracovat při teplotě nižší než 12°C** (teplota oleje, natíraného dřeva i okolí pracoviště). Olej nanášejte neředěný **natíráním štětcem nebo tampónem ve směru vláken dřeva**. Nevsáknutý olej **setřete po 15 – 20 minutách hadrem**. Po zaschnutí oleje přes noc (alespoň 12 hodin) proveďte **mezibrus papírem 240** a potom dobře odstraňte brusný prach. Pak naneste olej stejným způsobem včetně setření podruhé.

- Broušení i nanášení oleje vždy provádějte ve směru vláken dřeva.
- Olej nanášejte rovnoměrně a v tenké vrstvě.
- V jednom dni vždy proveďte jen jeden nános.
- Podle stupně zatížení povrchu a druhu dřeva nanášejte ve 2 – 3 vrstvách.
- Plné zatížení nejdříve po 1 týdnu.
- K ošetřování olejovaných ploch stačí olej nanést 1x.

Vydatnost

1 litr vystačí v jedné vrstvě na přibližně 20 m² (podle druhu dřeva). Spotřeba roste na hrubém řezu na vroubkovaném povrchu dřeva.

Pozor:

Olejem nasycené hadry mohou mít sklon k samovznícení. Proto je po použití namočte vodou a nechejte je rozložené vyschnout na volném prostranství.

Hořlavý!

Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte páry. Nevylévejte do kanalizace. Používat pouze v dobře větraných prostorách. K recyklaci předávejte pouze zbytek vyprázdněné obaly. Obaly se zbytky starých laků předávejte na sběrné místo starých laků.