

Kabelschellen QCC

Edelstahl-Kabelschellen mit Kunststoff-Einlagen, halogenfrei, UV- / wetterfest

- Angefaste Inlays zum schnelleren, einfacheren Einsetzen
- Inlays mit Seitenführung
Besserer Schutz vor Herausfallen
- Verlängerte Haltenoppen für festeren Halt bei zu geringen Kabeldurchmessern
- Größenangabe im Inlay zur besseren Erkennung



Einige Typen für kleinere Querschnitte 4-11, 1/4"-Hiflex etc. verfügen über einen Universalfuß für C-, Flach- (bis 11mm) und Rundprofile bis Ø 12mm



Kabeltyp oder Spannbereich Schellenfuß Nenn-Ø
ca. [mm]

Kabeltyp oder Spannbereich	Schellenfuß	Nenn-Ø ca. [mm]	QCC 1x	QCC 2x	QCC 3x
4 – 11 mm, mit Kontermutter	Universal	4 - 11	QCC 1x 4-11	QCC 2x 4-11	QCC 3x 4-11
1/4"-Hiflex, .300-Serie ...	Universal	7,5	QCC 1x 1/4"-Hi	QCC 2x 1/4"-Hi	QCC 3x 1/4"-Hi
RG8, RG 213, .400-Serie ...	Universal	10,5	QCC 1x RG8	QCC 2x RG8	QCC 3x RG8
11 – 13 mm	Universal	12	QCC 1x 11-13	QCC 2x 11-13	QCC 3x 11-13
13,5 – 15,5 mm NEU !	C-Profil	14,5	QCC 1x 14-15	QCC 2x 14-15	QCC 3x 14-15
11 – 29 mm, mit Kontermutter	C-Profil	11 - 29	QCC 1x 11-29		
18 – 29 mm, mit Kontermutter	C-Profil	18 - 29		QCC 2x 18-29	QCC 3x 18-29
1/2"-Hiflex	C-Profil	13,5	QCC 1x 1/2"-Hi	QCC 2x 1/2"-Hi	QCC 3x 1/2"-Hi
1/2"	C-Profil	16	QCC 1x 1/2"	QCC 2x 1/2"	QCC 3x 1/2"
7/8"	C-Profil	28	QCC 1x 7/8"	QCC 2x 7/8"	QCC 3x 7/8"
1 1/4"	C-Profil	39	QCC 1x 1-1/4"	QCC 2x 1-1/4"	QCC 3x 1-1/4"
1 5/8"	C-Profil	50	QCC 1x 1-5/8"	QCC 2x 1-5/8"	QCC 3x 1-5/8"
2 1/4"	C-Profil	60	QCC 1x 2-1/4"	QCC 2x 2-1/4"	

Empfohlenes Anzugsmoment ca. 1-2 Nm

Standardfarbe der Inlays: Schwarz / Optional: Grau RAL7004